





AL665

Разбавитель для перехода в аэрозоли

Описание	AUTOLUX® Разбавитель для перехода, AL665 , материал для быстрой и легкой окраски «переходом» для всех типов работ благодаря отличному смачиванию поверхности и размытия пыли в ремонтной зоне.
Материалы	AL665 <i>Autolux</i> Разбавитель для перехода
Подготовка поверхности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что все окрашиваемые элементы тщательно обезжирены (см. описание универсального очистителя на водной основе AL642 и универсального обезжиривателя AL644). 2. Обработайте предварительно загрунтованную поверхности абразивным материалов P800 (шлифование с водой) или P400 (шлифование машинкой). 3. Заматируйте периферийную зону абразивом P2000. Обдуйте и обезжирьте поверхность. Протрите липкой салфеткой.
Пропорции смешивания 	Готов к применению. Встряхните баллон в течение 1 минуты перед применением.
Нанесение 	Нанесите лак <i>Autolux</i> обычным способом, не оставляя пыли в зоне перехода. Нанесите AL665 <i>Autolux</i> Разбавитель для перехода на зону окончания перехода по лаку, двигаясь от края в сторону ремонтного участка. Наносить с расстояния 20-30 см. Не наносите слишком толстые слои. Высушите лаковое покрытие согласно технической информации. После остывания детали отполируйте зону перехода. Рекомендуется наносить только на заматованную поверхность. Избегайте нанесения AL665 <i>Autolux</i> на глянцевую поверхность в зоне перехода.
VOC Информация Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.e) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/л.	

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213-31-07